



- POSADZKA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO NA DYSTANSIE
- HYDROIZOLACJA JASTRYCHU - min. 2 mm BOTAMENT RD 2 The Green 1
- min. 50 mm WARSTWA DOCISKOWA - np. JASTRYCH SZYBKOWIĄŻĄCY BOTAMENT M 56 Speed (zbrojony siatką stalową)
- WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA PE
- TERMOIZOLACJA
- PAROIZOLACJA - BOTAMENT KSK (bitumiczna izolacja samoprzylepna na warstwie gruntujecej z BOTAMENT BE 901 Plus) lub min. 3 mm BOTAMENT RD 2 The Green 1
- PŁYTA ŻELBETOWA POZIOMA Z WARSTWĄ SPADKOWĄ 2,0% WYKONANĄ Z BOTAMENT M 100 (masa szpachlowa od 3+50mm) lub PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

LEGENDA:

- 01 - ŚCIANA 2-WARSTWOWA Z BEZSPAINOWYM SYSTEMEM OCIEPLEŃ
- 02 - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT SB 78
- 03 - SILIKON - S 5 SUPAX
- 04 - OBRÓBKA BLACHARSKA
- 05 - WPUST TARASOWY
- 06 - ŻELBETOWA OPASKA OCHRONNA

- 07 - BALUSTRADA STALOWA
- 08 - DYSTANS - LEGARY, PROFILE SYSTEMOWE ITP.

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□
 ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
 biuro techniczne: tel: 61-286-45-17, fax: 61-286-45-14
 www.botament.pl e-mail: info@botament.pl

TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM
(posadzka z drewna egzotycznego na dystansie)

data: 2016.05. skala: 1:10
 nr rys: **05.04.00**

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni.