



- PŁYTY NA PODKŁADACH DYSTANSOWYCH (płyty ceramiczne, kamienne, betonowe itp.)
- HYDROIZOLACJA JASTRYCHU - min. 2 mm BOTAMENT RD 2 The Green 1
- min. 50 mm WARSTWA DOCISKOWA - JASTRYCH CEMENTOWY (zbrojony siatką stalową)
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BOTAMENT KSK (bitumiczna izolacja samoprzylepna)
- TERMOIZOLACJA
- PAROIZOLACJA - BOTAMENT KSK (bitumiczna izolacja samoprzylepna na warstwie gruntującej z BOTAMENT BE 901 Plus) lub min. 3 mm BOTAMENT RD 2 The Green 1
- PŁYTA ŻELBETOWA POZIOMA Z WARSTWĄ SPADKOWĄ 2,0% WYKONANĄ Z BOTAMENT M 100 (masa szpachlowa od 3+50mm) lub PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

LEGENDA:

- 01 - ŚCIANA 2-WARSTWOWA Z BEZSPOINOWYM SYSTEMEM OCIEPLEŃ
- 02 - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT SB 78
- 03 - SILIKON -S 5 SUPAX
- 04 - OBRÓBKA BLACHARSKA
- 05 - WPUST TARASOWY
- 06 - BALUSTRADA STALOWA

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□
 ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
 biuro techniczne: tel: 61-286-45-17, fax: 61-286-45-14
 www.botament.pl e-mail: info@botament.pl

TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM
(posadzka -płyty na dystansach)

data: 2016.05. skala: 1:10
 nr rys: **05.03.00**

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni.