



- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - BOTAMENT BV 2 (lakier do podłóg)
- min. 50 mm WARSTWA DOCISKOWA - JASTRYCH CEMENTOWY (zbrojony siatką stalową)
- PŁYTA DRENAŻOWO - OCHRONNA BOTAMENT DS 993
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BOTAMENT KSK (bitumiczna izolacja samoprzylepna)
- IZOLACJA TERMICZNA
- PAROIZOLACJA - min. 2,5 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter (na warstwie gruntującej z BOTAMENT BE 901 Plus) lub min. 3 mm BOTAMENT RD 2 The Green 1
- PŁYTA ŻELBETOWA POZIOMA Z WARSTWĄ SPADKOWĄ 2,0% WYKONANĄ Z BOTAMENT M 100 lub PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

LEGENDA:

- 01 - TYNK ZEWNĘTRZNY (wykończenie elewacji)
- 02 - SILIKON - BOTAMENT SF 300
- 03 - SZNUR POLIETYLENOWY
- 04 - MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA - BOTAMENT MS 30 lub BOTAMENT M34
- 05 - OBRÓBKA BLACHARSKA
- 06 - WPUST TARASOWY
- 07 - ŻELBETOWA OPASKA OCHRONNA
- 08 - BALUSTRA DA STALOWA

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□
 ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
 biuro techniczne: tel: 61-286-45-17, fax: 61-286-45-14
 www.botament.pl e-mail: info@botament.pl

TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM (warstwa wykończeniowa - beton)

data: 2016.05 skala: 1:10
 nr rys: 05.02.00

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni.