



LEGENDA:

- 01 - TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA lub EPS (styropian)
- 02 - LISTWA OKAPOWA (kapios)
- 03 - WARSTWA WYKOŃCZENIOWA COKOŁU (płytki klinkierowe lub tynk)
- 04 - SIATKA ZBROJENIOWA - WTOPIONA W WARSTWĘ KLEJOWĄ
- 05 - min. 2 mm MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT MS 30, BOTAMENT M 34 lub BOTAMENT RD 2 The Green 1
- 06 - OPASKA OCHRONNA (otoczaki)
- 07 - TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany)
- 08 - IZOLACJA POZIOMA ŚCIANY BOTAMENT MS 30 lub BOTAMENT RD 2 The Green 1
- 09 - WYOKRĄGLENIA NA STYKU ŚCIANY Z ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ M 36 Speed
- 10 - ŁAWA FUNDAMENTOWA

- ŚCIANA PIWNICY
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901 Plus
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter/RD 2 The Green1
- TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany) KLEJONY NA BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter/ /RD 2 The Green1

GRUNT DOBRZE PRZEPUSZCZALNY
 $k > 10^{-4}$ m/s

- WYKOŃCZENIE POSADZKI
- JASTRYCH CEMENTOWY - WARSTWA DOCISKOWA
- TERMOIZOLACJA - EPS (styropian) lub XPS (polistyren ekstrudowany)
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter lub RD 2 The Green1 (w pom. na stały pobyt ludzi)
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901 Plus
- CHUDY BETON
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY

BOTAMENT®
 SYSTEMBAUSTOFFE □□□□
 ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
 biuro techniczne: tel: 61-286-45-17, fax: 61-286-45-14
 www.botament.pl e-mail: info@botament.pl

HYDROIZOLACJA LEKKA (przeciwwilgociowa)
 ŚCIANA DWUWARSTWOWA
 BUDYNEK PODPIWNICZONY

data: 2016.05 skala: 1:10

nr rys: 02.01.20