



**LEGENDA:**

- 01 - TYNK ZEWNĘTRZNY (wykończenie elewacji)
- 02 - LISTWA OKAPOWA (kapios)
- 03 - WARSTWA WYKOŃCZENIOWA COKOŁU (płytki klinkierowe lub tynk)
- 04 - min. 2 mm MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT MS 30, BOTAMENT M 34 lub BOTAMENT RD 2 The Green 1
- 05 - OPASKA OCHRONNA (otoczaki)
- 06 - IZOLACJA POZIOMA ŚCIANY BOTAMENT MS 30 lub BOTAMENT RD 2 The Green 1
- 07 - WYOKRĄGLENIA W NAROŻNIKACH BOTAMENT M 36 Speed

- ŚCIANA PIWNICY
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901 Plus
- IZOLACJA PRZECIWWODNA min. 3 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter/RD 2 The Green 1 WZMOCNIONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany)

- WYKOŃCZENIE POSADZKI
- JASTRYCH CEMENTOWY-WARSTWA DOCISKOWA
- TERMOIZOLACJA- EPS (styropian) lub XPS (polistyren ekstrudowany)
- ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA
- JASTRYCH CEMENTOWY OCHRONNY
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - 2 x FOLIA PE
- IZOLACJA PRZECIWWODNA min. 3 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter WZMOCNIONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO lub RD 2 The Green1 (w pom. na stały pobyt ludzi)
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901 Plus
- CHUDY BETON
- GRUNT RODZIMY