



**LEGENDA:**

- 01 - TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA lub EPS (styropian)
- 02 - LISTWA OKAPOWA (kapios)
- 03 - WARSTWA WYKOŃCZENIOWA COKOŁU (płytki klinkierowe lub tynk)
- 04 - min. 2 mm MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA BOTAMENT MS 30, BOTAMENT M 34 lub BOTAMENT RD 2 The Green 1
- 05 - SIATKA ZBROJENIOWA - WTOPIONA W WARSTWĘ KLEJOWĄ
- 06 - OPASKA OCHRONNA (otoczaki)
- 07 - TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany)
- 08 - IZOLACJA POZIOMA ŚCIANY BOTAMENT MS 30 lub BOTAMENT RD 2 The Green 1
- 09 - WYOKRĄGLENIA W NAROŻNIKACH BOTAMENT M 36 Speed

- ŚCIANA PIWNICY
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901 Plus
- IZOLACJA PRZECIWWODNA min. 3 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter/RD 2 The Green 1 WZMOCNIONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- TERMOIZOLACJA - XPS (polistyren ekstrudowany)

- WYKOŃCZENIE POSADZKI
- JASTRYCH CEMENTOWY - WARSTWA DOCISKOWA
- TERMOIZOLACJA - EPS (styropian) lub XPS (polistyren ekstrudowany)
- ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA
- JASTRYCH CEMENTOWY OCHRONNY
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - 2 x FOLIA PE
- IZOLACJA PRZECIWWODNA min. 3 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter WZMOCNIONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO lub RD 2 The Green1 (w pom. na stały pobyt ludzi)
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - BOTAMENT BE 901 Plus
- CHUDY BETON
- GRUNT RODZIMY

**BOTAMENT®**  
**SYSTEMBAUSTOFFE** □□□□  
 ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.  
 biuro techniczne: tel: 61-286-45-17, fax: 61-286-45-14  
 www.botament.pl e-mail: info@botament.pl

HYDROIZOLACJA CIĘŻKA (woda pod ciśnieniem)  
 ŚCIANA DWUWARSTWOWA  
 BUDYNEK PODPIWNICZONY

data: 2016.05 skala: 1:10

nr rys: 02.03.23

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni.

<https://hurland.eu/botament/>